

OVERZICHT WENTELLAGERS

Deze lijst met achtervoegsels helpt u om de meest voorkomende achtervoegsels van wentellagers van de verschillende merken om te sleutelen. Als u in de volgende tabel het teken »•« ziet, betekent dit, dat dit achtervoegsel van de fabrikant niet expliciet vermeld wordt. Achtervoegsels met een liggend streepje »–« worden door deze fabrikant niet geproduceerd.

	Merk	FAG	Koyo	NKE	NSK	NTN	SKF	SNR	ZEN
Algemeen	1 / 2 metalen beschermplaatjes	Z / ZZ	Z / ZZ	Z / ZZ	Z / ZZ	Z / ZZ	Z / ZZ	Z / ZZ	Z / ZZ
	1 / 2 afdichtingen van nitrile rubber	RSR / 2RSR HRS / 2HRS	RS / 2RS	RSR / 2RSR RS2 / 2RS2	DU / DDU	LU / LLU	RS1 / 2RS1 RSH / 2RSH	E / EE	RS / 2RS
	lagerspeling groter dan normaal	C3	C3	C3	C3	C3	C3	J30	C3
Cilinderrollagers	Polyamide kooi	TVP2	FG	TVP, TVP3	T, T7	T2	P, PH	G15	T
	Stalen kooi	–, (JP1)	FS	•	W	J	J	G13, G28	–
	Massieve messing kooi	M1, M1A	FY, FW LPR, LY	M, M6, MA	M	L1	MA, M, ML	M	M
	Versterkte inwendige constructie	E, EX	R	E	E	E	EC	E	E
Tonlagers	Polyamide kooi	TVPB	FG	–	H	–	–	–	–
	Stalen kooi	•	FC, FP	CE, •	C, CD, EA, J	J	C(J), CC	A	C
	Massieve messing kooi	MA, M, MB	FY, Q, R	MB	CAM, M, MB	L1	CA, CAC	M, MB	CA, MB
	Smeegroef en smeergaten in de buitenring	S, •	W33	W33	E4, W33	D1	W33	B33	W33
	Versterkte inwendige constructie	E, E1	E	E	E, •	E	E	E	E
	Lager voor schudzeeftoepassingen	T41A, T41D	ROVS502	SQ34	U15VS, VB	UAVS1	VA405 VA406	F800	–
Pendelkogellagers (Zelfinstellende kogellagers)	Polyamide kooi	(TV), TVH	–	TV	TNG	TNH	TN, TN9	G14, G15	–
	Stalen kooi	–, (•)	FC	•	J, •	•	J, •	•	–
	Massieve messing kooi	M	FY	–	M	M	M	M	M
Kegellagers	Veranderde inwendige constructie	A	A	–	HR...	–	A	A, C, V	–
	Grotere contacthoek	B	C	B	C, D	C	B	B	–
	ISO uitwendige maten	X	X	X	X	X, U	X	X	X
Groefkogellagers	Polyamide kooi	TVH	MN, MG FN, FG	TV	TNG	T2	TN9	G14, G15	–
	Vezelversterkte fenolhars kooi	TB	FT	TB	–	–	–	–	–
	Stalen kooi	•	•	•	•	J	•	•	•
	Massieve messing kooi	M, MA	FY, P	M, MA	M	L1	M, MA	MA, M, MB	M
	Versterkte inwendige constructie	B, C	R	–	–	–	E	A	–
Hoekcontactkogellagers (eenrijig)	Contacthoek 30°	•	•	A	–	•	A	–	–
	Contacthoek 40°	B	B	B	B	B	B	B	B
	Polyamide kooi	TVP	–	TVP	T85	T2	P	G14, G15	T
	Stalen kooi	JP	•	J	W	J	J, F	–	•
	Massieve messing kooi	MP	FY	MP	M, •	L1	M	M, MB, MA	M
	Universele opstelling bij X en O	UA	G	CB	G	G	CB	G	–
	Geen lagerspeling bij X en O	UO	–	–	–	–	–	–	–
	Lichte Voorspanning bij X en O	UL	GL	GA	GL	GL	GA	–	–
Hoekcontactkogellagers (tweerijig)	Contacthoek 25°	B	–	–	B	•	–	A	–
	Contacthoek 30°	BD	–	–	–	–	A	–	–
	Contacthoek 32°	–	•	B	•	–	A	B	–
	Contacthoek 35°	•	–	•	–	–	–	–	–
	Contacthoek 40°	–	–	–	–	–	–	–	•
	Contacthoek 45° + gedeelde binnenring	DA	DAC	D	–	–	D	–	–
	Stalen kooi	•	•	•	J, •	•	J1, •	•	–
	Polyamide kooi	TVH	MN, FG	TV	TNG	–	TN9	G14, G15	–
	Massieve messing kooi	M, MA	FY	M	M	–	M, MA	M	–

Alle informatie in deze lijst is onder voorbehoud van wijzigingen. Bij twijfel, kan u contact opnemen met de producent.